

ソフケンフレーム ラクパネR



正しくご使用ねがいます。フレーム断面は一部鋭利な部分もあります。フレームの 開け閉めの際は、ケガのないようにご注意ください。

フレームの開け閉め/作品の交換





基本仕様:前開き式アルミフレーム(屋内用)

透明板 :ペット樹脂

背 板 : ダンボールマット板 (表面白コート)

またはプラスチックボード フレームキャップ: ABS 樹脂

付属品 : 吊りヒモ、バックスプリング、取扱説明書 ※B0、B1、A0、A1 サイズにはスライドロックが標準付属

サイズ : B0 ~ A4

フレームカラー: シルバー、ブラック、ホワイト、ゴールド、ブラウン



① フレームの端を握るように持ち

フレームの表面から作業します。 左写真のように角に近い場所のほうが開きやすくなっています。

② 後方に倒すように開きます。

開く最初は少し力をいれてください。パチッと音がしてフレームが開きます。 閉める時もパチッと音がするまでフレーム端を押し込んでください。








③ フレーム1辺を開くだけでも作品の出し入 れができます。タテヨコ2辺、3辺開くと スムーズに取り出すことができます。

> 透明板の保護用シートは、必ず剥がしてから ご利用ください。(密着してわかりにくい場合 があります。)

注意:透明板が濁っている?傷が付いている? と感じたら、保護シートが貼られていないか お確かめください。



4) バックスプリング (付属品) は 必ずすべて取り付けてください。

(取り付け方は裏面参照)

バックスプリングは吊りヒモと共に付属の小袋に 入っています。 入り数はフレームサイズによって 異なります。





掲示の方法

バックスプリングは、吊りヒモをかけると共に作品のガタツキを押さえ、 背板がしっかりと作品を固定する役割ももっています。 吊り下げる必 要が無い場合でも、かならず取り付けてご利用下さい。


① バックスプリングの取り付け


付属のバックスプリングを、フレームの 裏側の溝に、下図のように差し込みま す。パチッと音がするまで差し込んで ください。 パネル裏面 パネル表面 パネル裏面 全体にバランスよく配置します。 付属数を全部取り付けておき ます。

② 吊りヒモの取り付け

《使用上の注意》

本品は屋内用です。






フレームの断面は鋭利になっています。取扱いにご注意ください。

■ 重量のある作品を入れると下辺フレームが開き気味になることが

透明板は材質が樹脂なので強くこすると傷になります。



オプションパーツ、特注対応について

詳細は、弊社 HP をごらんいただくか、直接お問い合わせください。 HP からは パンフレットのダウンロードも可能です。特寸サイズ、特注対応につきましても HP よりお問い合わせいただくことができます。

■ D 型吊り環セット



■ フラップセット



■ スライドロックセット

パネルの壁面直づけに

■ スタンドバーセット



■ 透明板


透明板のみを追加購入可能 です。透明板が汚れた場合 の交換品としてご利用ください。 低反射透明板も用意されてい ます。

■ スタパネセット



ソフケンフレームを、 スタンドと 一体化。スッキリデザインのポ スタースタンド サイズ: B1、B2、A1、A2 ハイタイプ/ロータイプ

(1m以下)



クします。 他の製品やより詳しい使い方など 最新の情報をご覧いただけます。



■ リテーナーセット

ネルの簡単な壁面固定に

SOFKEN

株式会社 ソフケン

フレームの開きどめに

〒270-1403千葉県白井市河原子240 TEL 047-498-1111 FAX 047-491-7137 www.sofken.co.jp / www.sofken.net